

BOMBA PARA HORMIGÓN Y GUNITADO

A150/1000

Potencia y fiabilidad en obra



arnabat
construcción

- ✓ Alto caudal
- ✓ Gran resistencia
- ✓ Alta presión
- ✓ Mantenimiento sencillo



STAGEV

Una solución profesional para proyectos exigentes

A150/1000

STAGEV

Bomba para hormigón y gunitado

La tecnología más avanzada aplicada a equipos de proyección.

Ventajas

- ✓ Mayor productividad
- ✓ Menor coste operativo
- ✓ Alta durabilidad
- ✓ Fácil manejo

MADE IN SPAIN

Asistencia técnica,
repuestos originales y
soporte postventa

Servicio y soporte especializado

La bomba de fabricación propia de ARNABAT, ha sido especialmente diseñada para proyectar gunita por vía húmeda o para transportar hormigón hasta una granulometría de 20 mm.

Características

- Elevada productividad a unos costes muy reducidos.
- Altísimas prestaciones en trabajos difíciles.
- Permite al operador trabajar fácilmente y con seguridad.
- Gracias a su diseño permite limpiar la máquina fácilmente.
- Diseñada con todas las normas de seguridad CE.
- Autodiagnóstico de fallos frecuentes.
- Fácil de transportar.



Accesorios y recambios

Arnabat ofrece una gama de accesorios y recambios para que las bombas funcionen correctamente. Un correcto mantenimiento y el uso de piezas originales garantizan máximo rendimiento y seguridad.



Tolva con válvula "S" con disco y placa de desgaste



Capota abatible, fácil acceso al motor



Rejilla para hormigón con electrovibrador
-Tapa protección tolva



Panel de control digital



Hidrolimpiadora de presión



STAGEV



APLICACIONES

- Hormigón bombeable para edificaciones
- Proyección de mortero de revestimiento
- Túneles
- Taludes
- Obra civil
- Solados autonivelantes
- Transporte micro-hormigón
- Proyección gunita, ...

DATOS TÉCNICOS

Motor	Diésel	Eléctrico
Potencia motor CV (Kw)	KUBOTA 3 cilindros 37kw-50 cv StageV	37 Kw 400 V 50 Hz con arrancador suave
Capacidad de la tolva	240 L	
Rendimiento teórico (l)	25 m³/h	
Presión de transporte	70 bar	
Bomba de émbolo	Bicilíndrica, hidráulica / twin cylinder, hydraulic	
Ø Cilindro de bombeo	150 mm	
Carrera del émbolo	1000 mm	
Cilindro hidráulico	80 / 50 mm	
Ø Tubo de salida	Ø 100-4" 1/2 o Ø125-5" 1/2	
Carreras máximas	28 ciclos/minuto	
Distancia de bombeo	Hasta 300 m en horizontal, hasta 100m en vertical con hormigón para hormigón proyectado fino hasta 100 m y 80 en vertical	
Árido máximo	20 mm	
Peso	Sin remolque por carretera 1.990 kg.	
Longitud x ancho x alto	5300 x 1600 x 1550 mm	
Peso	Con remolque por carretera 2.220 kg.	
Longitud x ancho x alto	5300 x 1600 x 1835 mm	

(l) El rendimiento depende del diámetro de la tubería, de los metros instalados y de la correcta mezcla del hormigón.

* Los datos están basados en la experiencia y depende del material

Calle B nº 8 y 12 Pol. Ind. Molí dels Frares
08620 SANT VICENÇ DELS HORTS
Barcelona - Spain -
Tels. * 34 902 23 23 26 / *34 93 672 44 80

e-mail: info@arnabatgroup.com

www.arnabatconstruccion.com

DISTRIBUIDOR

Síguenos en



Las imágenes y textos de este catálogo son orientativos. Arnabat S.A. se reserva el derecho de introducir las modificaciones que estime convenientes con el fin de mejorar la producción.